

**TS 254 (600668000) Sierra circular de mesa**  
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón; con bastidor/función trolley

Nº de pedido 600668000  
EAN 4007430214188



Ilustración representativa



- Sierra circular de mesa extremadamente ligera con función trolley para más movilidad en la obra
- Bastidor integrado de fundición a presión de aluminio (patente solicitada): desplegado en pocos segundos, estabilidad segura
- Muy compacta con el bastidor plegado para un transporte cómodo y guardar en poco espacio
- Segunda altura de trabajo para serrar cerca del suelo
- Construcción de marco tubular a prueba de torsión para demandas extremas en la obra y el montaje
- El cable y todas las piezas adosadas se pueden guardar en la carcasa para el transporte
- Motor con gran capacidad de arrastre con protección contra sobrecarga electrónica
- Freno motor para una parada rápida de la hoja de sierra en 3 segundos
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje
- Tope paralelo preciso con sujeción doble y fijación rápida
- Inclinación exacta de la hoja de sierra mediante guía de corona dentada
- Reposicionamiento automático 0-45° después de un corte de destalonamiento
- Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo
- Cuña abridora retráctil sin herramientas para cortes invisibles
- Ensanche y prolongación de mesa precisos, extensibles para una superficie de apoyo extremadamente grande
- Aspiración de virutas de 2 puntos para un trabajo limpio

## Valores técnicos

### Valores característicos

Dimensiones	740 x 750 x 355 mm / 2.5 x 2.5 x 1.2 ft
Máx. superficie de apoyo	970 x 995 mm
Altura de trabajo	850 / 355 mm // 33 1/2 / 14 "
Altura de corte	0 - 87 mm // 0 - 3 3/8 "
Altura máx. de corte 90/45°	87 / 50 mm // 3 7/16 / 2 "
Máx. anchura de corte en el tope paralelo	630 mm / 24 3/4 "
Ancho del material máx. en el tope angular	200 mm / 7 7/8 "
Revoluciones marcha en vacío	4200 /min
Velocidad de corte	56 m/s / 184 ft/s
Hoja de sierra	254 x 30 mm / 10 x 1.181 "
Radio de giro de la hoja de sierra	-1.5 - 46.5 °
Potencia nominal absorbida	2000 W
Potencia suministrada	1270 W
Peso	33.4 kg / 73.6 lbs
Longitud del cable	3.1 m / 10 ft

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	99 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	112 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Tope angular  
Prolongación de mesa  
Ensanche de mesa (derecha)  
Depósito para la hoja de sierra  
Dispositivo de aspiración de virutas  
Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (40 dientes)  
Empujador  
Bastidor  
Ruedas de goma dura  
Tope paralelo