

PE 12-175 (602175000) Pulidoras angulares (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 602175000
EAN 4007430138958



Ilustración representativa



- Pulidora de potente par de giro con engranaje reducido en dos niveles para rectificado fino y pulido hasta el brillo intenso de superficies de acero Inox y de piedra, así como de pinturas de automóviles
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Tapa frontal ergonómica para un guiado seguro, sin fatiga
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos

Valores característicos

Para platos de apoyo hasta un máx. de	175 mm / 7 "
Potencia nominal absorbida	1200 W
Potencia suministrada	680 W
Revoluciones marcha en vacío	700 - 2200 /min
Revoluciones bajo carga nominal	2200 /min
Par de giro	14 Nm / 124 in-lbs
Rosca de husillo	M 14
Peso sin cable	2.4 kg / 5.3 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Pulir	5 m/s ²
Inseguridad de medición K	2.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Protección de las manos
Empuñadura adicional
(Suministro sin disco de pulir)