

DSSW 930-1/2" (601549000) Atornilladores de impacto neumáticos

Cartón

Nº de pedido 601549000
EAN 4007430244987



Ilustración representativa

- Utilizable universalmente para atornillar pernos de rueda en el vehículo, para trabajos de montaje y reparación
- Cómodo y ligero para un trabajo fácil, incluso en lugares de difícil acceso
- Carcasa compuesta ergonómica: aislante contra el frío, antideslizante y de pocas vibraciones para un trabajo confortable
- Conmutación ergonómica a la derecha/izquierda con manejo confortable monomanual
- La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
- Par de apriete ajustable en tres niveles para diferentes casos de atornillado

Valores técnicos

Valores característicos

Presión de trabajo	6.2 bar / 90 psi
Demanda de aire	9 l/s / 19 cfm
Alojamiento cuadrado	1/2"
Par de giro para desatornillar	930 Nm / 8231 in-lbs
Peso	1.8 kg / 4 lbs

Vibración

Atornillar con impacto	4.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	2.4 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	88 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	99 dB(A)

Suministro estándar

Boquilla insertable 1/4" EURO y ARO/Orion
Boquilla portatubo de 10 mm y pinza para manguera según ISO 11148
Botellita de aceite