

## BLL 2-15 (606165000) Láser de líneas Cartón

Nº de pedido 606165000  
EAN 4007430284570



Ilustración representativa

- Solucionador de problemas para trabajos de entarimado y diseños de cualquier tamaño
- Trabajo flexible sobre azulejos o superficies planas gracias al zócalo de cambio con garras de posicionamiento
- Forma ideal para el uso en rincones y comprobar la ortogonalidad
- Sin interrupción causada por irregularidades debido a la óptica de láser de posición más alta
- Trabajo exacto, que ahorra tiempo sobre la línea de láser, para una máxima productividad
- Nivel de burbuja orientado al ángulo de 90° para confirmar la posición horizontal del láser
- Indicación LED informa a tiempo en caso de estado bajo de energía

### Valores técnicos

#### Valores característicos

Clase de láser	2
Longitud de eje	635 nm
Potencia luminosa	< 1 mW
Visibilidad del láser en áreas interiores	15 m / 49 ft
Alineación de línea	$\pm 0.3 \text{ mm/m}$ / $\pm 0.1875 \text{ " over 50 ft}$
Exactitud del ángulo de 90°	$\pm 0.3 \text{ mm/m}$ / $\pm 0.1875 \text{ " over 50 ft}$
Duración del funcionamiento por carga de batería	20 h
Clase de protección IP	IP 54
Peso (con baterías)	0.34 kg / 0.76 lbs
Funciones del láser	Ángulo derecho (90°)
Número de líneas	2

### Suministro estándar

Placa objetivo  
Bolsa de cinturón  
3 baterías AA 1,5 V (LR6)