

## FICHA TÉCNICA

# 5X8311100

Rev.00



### FORTALEZAS:

- Sobremoldeo en goma sobre puente nasal para obtener el máximo confort
- Regulación de la longitud y de la inclinación de las patillas
- Línea fascinante y ergonómica que se adapta a cada usuario
- Tecnología SoftPad

### CARACTERÍSTICAS DE MONTURA:

Tipología Montura	<b>Gafas</b>
Campo de visión	<b>&gt;40</b>
Adjustación de Patillas	<b>Inclinación y Longitud</b>
Peso EPI Completo (g)	<b>29</b>
Dimensiones (mm)	<b>137 119 - 134</b>

Características Materiales **Hipoalergénico**

### CARACTERÍSTICAS LENTES:

Material de Lentes/Flip	<b>Polycarbonato</b>
Colores Lentes	<b>Transparente</b>
Tratamiento técnico	<b>Anti-arañazo</b>
Tratamiento estetico	<b>reflejado</b>
Espesor	<b>2.5</b>
Curvatura	<b>Base 8</b>
Clase óptica	<b>1</b>
Protección UV	<b>400</b>
Recambios disponibles	<b>-</b>
VLT% (+/-5%)	<b>57.3</b>

### MARCADO:

Estándares de Referencia	<b>EN166 EN170 EN172</b>
Marcado Montura	<b>Mod.5X8 U EN166 FT CE</b>
Marcado Lentes/Flip	<b>2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE</b>

### UTILIZACIÓN

Protección contra las partículas a alta velocidad - baja energía (F); Protección contra las partículas A.V. - a temperaturas "extremas" (T)

Notas Explicativas:

