

UK 333 Set (0193330000) Sierra circular con tracción bajo nivel (220-240 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 0193330000

EAN 4003665458953



Ilustración representativa



- Sierra circular de mesa móvil con función de tracción para cortes y cortes longitudinales
- Juego completo con accesorios de sistema para toda la gama de aplicaciones habituales
- Carro deslizante, ensanche y prolongación de mesa para cortar de forma precisa piezas de trabajo grandes
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil
- Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Tope universal utilizable en todos los lados de la mesa para todos los cortes y cortes longitudinales
- Compacta y fácil de transportar gracias al bastidor plegable integrado
- Carro de marcha ligera con tracción bajo nivel apoyado en 8 rodamientos de bolas de fundición a presión de aluminio para una máxima precisión
- Reposicionamiento automático 0-45° después de un corte de destalonamiento
- Disponible una gran selección de accesorios de montaje rápido para ampliar el campo de aplicación

Valores técnicos

Valores característicos

Dimensiones	1600 x 1287 x 420 mm / 5.3 x 4.3 x 1.4 ft
Altura de trabajo	900 / 420 mm // 35 7/16 / 16 1/2 "
Tamaño de la mesa	750 x 585 mm / 29 1/2 x 23 "
Altura de corte	0 - 70 mm // 0 - 2 3/4 "
Altura máx. de corte 90/45°	70 / 49 mm // 2 3/4 / 1 15/16 "
Ancho del material máx. en el tope angular 90/45°	700 / 750 mm // 13 / 9 1/16 "
Máx. anchura de corte en el tope paralelo	685 mm / 27 "
Revoluciones marcha en vacío	1800 - 4500 /min
Revoluciones bajo carga nominal	4500 /min
Hoja de sierra	220 x 30 mm / 8 5/8 x 1.181 "
Margen de inclinación	-1.5 - 46.5 °
Velocidad de corte	52 m/s / 171 ft/s
Longitud de tracción	333 mm / 13 1/8 "
Potencia nominal absorbida	2.2 kW
Potencia suministrada	1.5 kW
Peso (incl. bastidor)	63 kg / 139 lbs
Longitud del cable	2.25 m / 7 ft

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	101 dB(A)
Inseguridad de medición K	4 dB(A)

Suministro estándar

Empujador
 Dispositivo de aspiración de virutas 0910064371
 Ensanche de mesa
 Tope paralelo
 Prolongación de mesa
 Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (36 dientes)
 Carro deslizante
 Bastidor plegable
 Tope universal
 Perfil de tope de 700 mm