

## W 26-180 MVT (606473000) Amoladoras angulares

(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar, protegida contra torsión
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones, protegen la salud
- La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones
- Empuñadura principal girable: alta seguridad y mejor manejo al tronzar
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

### [Enlace al producto](#)

#### Ilustración



Ilustración representativa

#### Ilustraciones de aplicaciones de sistema



#### Valores característicos

Ø de los discos abrasivos	180 mm / 7 "
Potencia nominal absorbida	2600 W
Potencia suministrada	1800 W
Revoluciones marcha en vacío	8500 /min
Revoluciones bajo carga nominal	6000 /min
Par de giro	17 Nm / 150 in-lbs
Rosca de husillo	M 14

Peso sin cable de red	6.2 kg / 13.7 lbs
-----------------------	-------------------

Longitud del cable	4 m / 13 ft
--------------------	-------------

### Vibración

Rectificado de superficie	4.8 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s <sup>2</sup>
------------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LWA)	105 dB(A)
----------------------------------	-----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------