

Lente 6x1
FICHA TÉCNICA



DRAYSER

INSUMOS
INDUSTRIALES

REV.00

6X1000000



FORTALEZAS:

- Amplia lente para disponer de un campo visual sin distorsiones
- Patillas regulables en longitud e inclinación equipadas con tecnología SoftPad
- Sofisticado sistema de ventilación indirecta
- Goma blanda interna para obtener un comfort sin presiones locales
- Certificado según la norma EN 166 punto 3 (gotas y salpicaduras) y punto 4 (polvo de gran tamaño)
- Se encuentra disponible la aplicación RX para graduadas

CARÁCTERÍSTICAS DE MONTURA:

Tipología Montura	Máscara
Campo de visión	>40
Peso EPI Completo (g)	57
Dimensiones (mm)	141 102-113
Material de la montura frontal	Policarbonato/TPE
Material de la banda elástica	Cinta elastica
Sistema de ventilación	No aireada

CARÁCTERÍSTICAS LENTES:

VLT% (+/-5%)	91.2
Material de Lentes	Policarbonato
Colores Lentes	Transparente
Tratamiento técnico	Anti-arañazo PLUS Anti-empañamiento PLUS
Espesor	1.9
Curvatura	-
Clase óptica	1
Protección UV	380
Recambios disponibles	-

MARCADO:

Estándares de Referencia	EN166 EN170
Marcado Montura	U EN166 3 4 FT CE
Marcado Lentes/Flip	2C-1,2 U 1 FT K N CE

UTILIZACIÓN:

Protección contra gotas y salpicaduras de líquidos (3); Protección contra las partículas A.V. - a temperaturas "extremas" (T); Protección contra las partículas a alta velocidad - baja energía (F); Protección contra partículas de polvo de grandes dimensiones (>5micron) (4); Resistencia al empañamiento (N); Resistencia al deterioro de las superficies por partículas finas (K)

Notas Explicativas:



DRAYSER

INSUMOS
INDUSTRIALES

Telefax:+598 24004366
Minas 1678 / C.P.: 11200
Montevideo- Uruguay
www.draysen.com.uy