

W 24-180 MVT (606466000) Amoladora angular (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 606466000
EAN 4007430268051



Ilustración representativa



- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud
- La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones
- Empuñadura principal girable: alta seguridad y mejor manejo al tronzar
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos

Valores característicos

Ø de los discos abrasivos	180 mm / 7 "
Potencia nominal absorbida	2400 W
Potencia suministrada	1600 W
Revoluciones marcha en vacío	8500 /min
Revoluciones bajo carga nominal	5800 /min
Par de giro	14 Nm / 124 in-lbs
Rosca de husillo	M 14
Peso sin cable	5.7 kg / 12.6 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Rectificado de superficie	4.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Llave de agujeros frontales
Cubierta protectora
Brida de apoyo
Tuerca de dos agujeros
Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo