

**SE 18 LTX 2500 (620047890) Atornilladores para construcción en seco de batería**  
**18V Ion de litio; Cartón**

Nº de pedido 620047890  
EAN 4007430262776



Ilustración representativa

- Atornilladores para obra en seco con alto par de giro para atornillar planchas de fibra y yeso en subestructuras de madera y metal
- Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una mano
- Atornillado preciso gracias al tope de mesa de ajuste preciso y acoplamiento de garras silencioso
- Tope de profundidad completamente extraíble para trabajar a vista
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
- Se puede equipar con el depósito para atornillador SM 5-55 (Nº ped. 631618000) para atornillar de forma rápida, exacta en serie
- Baterías con indicación de carga disponible para controlar el estado de uso
- Tecnología Ultra-M para un máximo rendimiento, una carga cuidadosa, un óptimo aprovechamiento de la energía y una larga vida útil
- Garantía de 3 años para la batería gracias a la tecnología Ultra-M

**Valores técnicos**

**Valores característicos**

Tipo de batería	Ion de litio
Tensión de la batería	18 V
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Par de giro máx. blando	9 Nm / 80 in-lbs
Revoluciones marcha en vacío	0 - 2500 /min
Peso (con batería)	1.4 kg / 3.1 lbs

**Emisión de ruido**

Nivel de intensidad acústica	75 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	86 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

**Suministro estándar**

Separador de maletín MetaLoc

(sin batería, sin cargador)

Tope de profundidad

Portapuntas magnético 1/4" (6,35 mm)

Punta de atornillar Phillips tamaño 2/25 mm

Gancho para cinturón