

SKF 25

Óptima preparación del trabajo y excelentes resultados con la fresadora universal para cantos de soldadura con dispositivo para tubos integrado










DRAYSER

INSUMOS
INDUSTRIALES

Las ventajas de SKF 25

- Anchura de fresado – hasta 15 mm
- Ajuste de ángulos sin escalonamiento – de 15 a 60°
- Manejable – Con asa ergonómica
- De fácil desplazamiento – Con rodillos guía

FICHA TÉCNICA

	Potencia del motor:	1,1 kW
	Tensión:	220-240 V AC, 50-60 Hz
	Avance:	manual
	Grado de engranaje 1:	2.850 min
	Anchura de fresado:	15 mm
	Ajuste de ángulos:	15 – 60° sin escalonamiento
	Seguridad:	desconexión automática por sobrecarga/bloqueo de reconexión
	Peso:	22 kg
	Herramientas:	Mandril portafresas de doble fila con 10 placas reversibles de metal duro



metabo

MOLDEX

Drayflex

Flexsafety



KEMPPi

OERLIKON

SOLDEXA
UNA COMPANIA ESAB

VICTOR

GEDORE



HYLONG

GULLCO



DORMER

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

SKYLOTEC

DRAYSER

INSUMOS
INDUSTRIALES

Telefax: +598 24004366
Minas 1678 / C.P.: 11200
Montevideo - Uruguay
www.draysers.com.uy