

**W 18 LTX 125 Quick (602174850) Amoladora angular de batería**

18V ; Cartón

- Diseño delgado para un trabajo sin fatiga en elementos de construcción estrechos o por encima de la cabeza
- Interruptor de hombre muerto: parada inmediata de la máquina al soltar el interruptor
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar, protegida contra torsión
- Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque inintencionado tras un corte de corriente
- Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
- Tecnología Ultra-M para un máximo rendimiento, una carga cuidadosa, un óptimo aprovechamiento de la energía y una larga vida útil
- Baterías con indicación de carga disponible para controlar el estado de uso.
- Garantía de 3 años para la batería gracias a la tecnología Ultra-M

[Enlace al producto](#)**Ilustración**

Ilustración representativa

**Ilustraciones de aplicaciones de sistema****Valores característicos**

Tensión de la batería	18 V
Ø de los discos abrasivos	125 mm / 5 "
Revoluciones marcha en vacío	8000 /min

Rosca de husillo	M 14
Peso (con batería)	2.4 kg / 5.3 lbs
<b>Vibración</b>	
Rectificado de superficie	4.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
<b>Emisión de ruido</b>	
Nivel de intensidad acústica	83 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	94 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)