

## MHE 5 (600688000) Martillo cincelador (220-240 V / 50 - 60 Hz); Maletín profesional

Nº de pedido 600688000  
EAN 4007430259127



Ilustración representativa



- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado para reducir las vibraciones, protegen la salud
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen constantes bajo carga
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Evacuación óptima del calor y peso reducido gracias a la carcasa del engranaje de fundición a presión de magnesio
- Interruptor bloqueable para cincelar cómodamente en funcionamiento continuo
- Indicación de servicio, por ejemplo, cambio pendiente de escobillas de carbón y señal luminosa para la tensión de red

### Valores técnicos

#### Valores característicos

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	8.6 J
Número máx. de golpes	3000 /min
Potencia nominal absorbida	1300 W
Alojamiento de la herramienta	SDS-max
Peso sin cable de red	6.6 kg / 14.6 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

#### Vibración

Cincelar	12.7 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

#### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	84 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	1.9 dB(A)

#### Suministro estándar

Empuñadura de arco  
Lubricante para el extremo de inserción de la herramienta/accesorio  
Paño de limpieza  
Maletín profesional